

کلاچ: احتیاط های لازم برای انجام تعمیرات



توجه، این دستورالعمل شامل يك يا چند هشدار است



ابزار مخصوص مورد نیاز	
25502013	شفت مصنوعي کلاچ.

قبل از باز کردن کلاچ موارد زیر را بررسی کنید:

جهت نصب صفحه کلاچ.

قبل از نصب مجدد کلاچ موارد زیر را بررسی کنید:

اثر ساییدگی روی فلاپویل (خط افتادگی یا رنگ آبی وجود نداشته باشد).

یاتاقان میل لنگ (گیر نکرده باشد).

آب بندی واشرهای موتور و گیربکس (در صورت لزوم آنها را تعویض نمایید).

حرکت صحیح صفحه کلاچ بر روی شفت خروجی.

راهنمای بلبرینگ و دوشاخه کلاچ (بدون ساییدگی یا خط افتادگی باشد).

توجه



برای اجتناب از لرزیدن یا لغزیدن کلاچ، شفت خروجی یا تویی صفحه کلاچ را روغن کاری نکنید.

در هنگام نصب:

جهت نصب صفحه کلاچ را بررسی کنید.

صفحه کلاچ را با استفاده از ابزار شفت مصنوعي کلاچ، در مرکز قرار دهید. (25502013).

پیچ های دیسک کلاچ را با گشتاور تعیین شده به تدریج محکم کنید.

بعد از نصب موارد زیر را بررسی کنید:

خلاصی کلاچ (برای خودروهای با کلاچ سیمی).

هواگیری مدار هیدرولیک (برای خودروهای با کلاچ هیدرولیک).

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

