

باز و بست سقف

ابزار مخصوص مورد نیاز	
۲۶۱۰۲۰۰۵	ابزار مخصوص تریم
۲۶۷۰۱۰۰۹	دستگاه عیب یاب

۱- مرحله آماده سازی


- توسط دستگاه عیب یاب ECU ایربگ را قفل کنید
- سر باطری را جدا کنید
- قاب ستون های جلو ، وسط و عقب را باز کنید. (به بازو بست قاب ستون مراجعه کنید)
- پوشش سقف را جدا کنید. (به بازو بست موکت سقف مراجعه کنید)
- شیشه جلو را جدا کنید

۲- مرحله باز کردن قطعه مورد نظر

- توسط دریل اتصالات نقطه جوش اتصال سقف به ستون ها دو طرف را باز کنید.
- سقف را از محل خود خارج کنید.

۳- مرحله نصب مجدد

- توسط جوش میگ سقف را به ستون ها جوش دهید (نقاط جوش سقف قبلی را باز جوش پرنمائید)
- مراحل بستن عکس باز کردن است .
- با دستگاه عیب یاب ECU ایربگ را از حالت قفل خارج کنید .

شکل	شرح	کد اختصاصی	ردیف
	CLIP	۲۶۷۰۱۰۰۹	۱

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

